

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



YC-1.5 型水车式增氧机

生产单位： 广州和仕机械有限公司

地 址： 广州市花都区炭步镇东风村石湖山村路 8 号 101

邮政编码： 510820

电 话： 0871-67413507

传 真： 0871-67413507

联 系 人： 沈聪文

2. 主要技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号	/	YC-1.5
2	增氧结构型式	/	水车式
3	外形尺寸（长×宽×高）	mm	2050×1640×830
4	整机质量	kg	70
5	浮体材料	/	塑料
6	浮体体积	m ³	0.195
7	配套动力型式	/	三相异步电动机
8	配套动力额定功率	kW	1.5
9	配套动力额定转速	r/min	1450
10	叶轮材料	/	塑料
11	叶轮转速	r/min	107
12	叶轮直径	mm	660
13	叶片数	/	32 片

3. 安全性评价

序号	项目	单位	要求	单项判定
1	安全防护	/	在养殖水体中央作业时配置电机防水罩或防水电机，等级不低于IPX5。电机绕组对机壳的冷态绝缘电阻应不小于1 MΩ，并标有明显的接地标识。	+
		/	浮体应牢固，不易破碎，无裂缝等缺陷。	+
		/	整机不得有燃油、机油渗漏。	+
2	安全信息	/	叶轮式、水车式和涌浪式增氧机应在醒目位置标明叶轮的旋转方向。	+
		/	外露旋转部件附近应设置安全警示标志，电气接地处应有接地安全标志，安全标识应符合 GB 10396-2006 的规定。	+
		/	产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志及位置应在使用说明书中复现和说明，安全警示标志应符合 GB 10396-2006 的规定。	+
3	安全性能（空载噪声）	dB(A)	YL-1.5型水车式增氧机的空载噪声≤80dB(A)。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性评价

序号	项目	单位	要求	单项判定
1	增氧能力	kg/h	≥ 2.20	+
2	动力效率	kg/kW·h	≥ 1.40	+
3	净浮率	/	> 1.25	+
4	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性评价

序号	项目	单位	要求	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			