

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



2ZLG-1D型链夹式甘薯作物移栽机

企业名称：南通省力机电科技责任有限公司

地址：南通市崇川区太平北路1008号

邮政编码：226001

电 话：15152438297

传 真：0513-85178608

联系人：戴其燕

2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设 计 值
1	型号名称	/	2ZLG-1D 链夹式甘薯作物移栽机
2	配套拖拉机动力范围	kW	20-36
3	整机外形尺寸（长×宽×高）	mm	1960×1500×1200
4	作业行数	行	1
5	结构型式	/	悬挂式
6	栽插方式	/	船形插
7	种植模式	/	一垄一行
8	起垄器型式	/	/
9	栽植器型式	/	链夹式
10	行距调节范围	mm	/
11	株距调节范围	mm	150-500
12	栽植深度调节范围	mm	40-100
13	作业工位数（含机手）	人	3
备注	不适用项目为“/”。		

3. 检验结果

序号		项 目	单位	合格指标	检验结果
安全性评价	1	安全防护	/	链条、链轮等外露回转件、传动部件应有安全防护装置。	+
	2		/	操作人员的位置应安全可靠，有脚踏板，座椅应有靠背。	+
	3		/	在运输状态下能可靠锁定运动部件。	+
	4	安全信息	/	有危险的运动件及工作部件应在明显位置处设置安全警示标志，安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。	+
	5		/	产品使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全标志及所粘贴的位置应在使用说明书中复现。	+
	6		/	机具外形尺寸的宽度大于 2.10 m 时，应安装示廓反射器或采用反光物质制造的轮廓条带。	/
适用性评价	1	栽植频率	株 /(min·行)	≥35	+
	2	栽植合格率	/	≥90%	+
	3	株距变异系数	/	≤20%	+
	4	栽植深度合格率	/	≥75%	+
	5	适用性用户意见	/	≥80%	+
	1	有效度	/	≥98%	+
	2	用户满意度	/	≥80 分	+

3. 检验结果(续完)

可靠性评价	序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障和致命故障。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”，不适用项目为“/”。				