

附件 2:

## 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

### 1. 产品照片及企业信息



4DG-DH3.6型智能割胶机

企业名称：海南海胶智造科技有限公司

地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A27-122室

邮政编码：570311

电    话：13976698174

传    真：/

联系人： 简丹妮

## 2. 主要技术规格

序号	项 目	单位	设 计 值
1	产品型号名称	/	4DG-DH3.6 智能割胶机
2	结构型式	/	固定式
3	电池额定电压	V	7.4
4	电池额定容量	mAh	5100
5	总电机功率	W	12
6	外形尺寸（长×宽×高）	mm	165×135×775
7	整机质量	g	3250
8	最大作业割线长度	mm	470
9	刀次割胶时间	s/刀次	48
备注	(1) 割胶机外形尺寸指有切割装置的主机体尺寸，不包括其他配套设备。 (2) 割胶机整机质量指包括其他配套设备在内整个设备重量。 (3) 最大作业割线长度、刀次割胶时间仅适用于固定式自动割胶机。		

### 3. 检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
安 全 性 检 查	1 安全防护	/	对操作及相关人员可能触及到的危险运动件及其他外露切割件应设有安全防护装置。	+
	2 安全信息	/	对操作者存在或有潜在危险的部位,如切割刀片附近的明显位置应设置安全警示标志,安全警示标志应符合 GB 10396 的有关规定。	+
		/	使用说明书中应有安全使用说明,产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。安全使用说明应包括以下内容: a) 使用割胶机前必须仔细阅读产品使用说明书; b) 安全警示标志的内容、说明及粘贴位置; c) 发现异常情况应立即停机,严禁在机器运转时排除故障; d) 严禁在未切断电源情况下,接触割胶机的切割部件。	+
适 用 地 区 性 能 试 验	1 割胶深度合格率	/	≥60%	+
	2 耗皮厚度	mm	1.2~2.5	+
	3 刀次割胶时间	秒/刀次	≤90	+
	4 伤口率	/	≤5%	+
	5 指令响应率	/	≥96%	+
	6 割线均匀度合格率	/	≥80%	+
	7 适用性用户意见	/	调查结果为“好”和“中”的占比不小于 80%	+
可 靠 性 评 价	1 有效度	/	≥90%	+
	2 用户满意度	分	≥80%	+
	3 故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障	+
备注	单项判定合格填“+”, 不合格填“-”, 不适用项目为“/”。			